

sendmail にかわる SMTP サーバー

ソースからインストール

```
#tar -zxvf postfix-2.2.8.tar.gz
#cd postfix-2.2.8
#make
#make install
install_root: [/] /usr/local/postfix
tempdir: [/usr/local/src/postfix-2.2.8] /tmp/postfix
config_directory: [/etc/postfix]
daemon_directory: [/usr/libexec/postfix]
command_directory: [/usr/sbin]
queue_directory: [/var/spool/postfix]
sendmail_path: [/usr/sbin/sendmail]
newaliases_path: [/usr/bin/newaliases]
mailq_path: [/usr/bin/mailq]
mail_owner: [postfix]
setgid_group: [postdrop]
html_directory: [no]
manpage_directory: [/usr/local/man]
readme_directory: [no]
```

rpm からインストール

これは yum でインストールした。

```
# yum install postfix
```

パッケージのバージョンは postfix-2.2.2-2 だった。

設定で大事なものは

```
/etc/aliases
/etc/postfix/main.cf
/etc/postfix/virtual
/etc/postfix/header-check
```

aliases を反映させるには

```
# newaliases
```

virtual を反映させるには

```
# postmap /etc/postfix/virtual
```

spam 対策

/etc/postfix/header_checks

```
if /^Date/
!/Date:.*\+0900/ REJECT
endif
```

ヘッダー情報の先頭が Date の行で、タイムゾーンが +0900 (日本) のとき以外は REJECT すると

いう条件。

```
# 悪い例
if /^Date/
  !/Date:.*¥+0900/ REJECT
endif
```

上記のようにインデントするとうまく機能しない(マニュアルに書いてある)。

また if で Date の行のみを対象にしないと、かならず REJECT してしまうので注意w

header_checks を有効にするには main.cf のコメントアウトをはずす。

```
/etc/postfix/main.cf
```

```
header_checks = regexp:/etc/postfix/header_checks
```

その後、再起動

```
/etc/init.d/postfix restart
```